

각 배터리 케이스/용량 별 치수 비교표 (단위 : mm)

케이스 분류 →	C 시리즈				W 시리즈 / (Wide형, 박형, 높이 낮은 형)				X2 시리즈		X3 시리즈		X4 시리즈		
케이스 :	CH	CHCOM	CV	CVCOM	W2	W2COM	W2L300	W3	W3COM	X2	X2COM	X3	X3COM	X4	X4COM
최대용량(Wh) :	1320	←	←	←	1760	←	←	2650	←	1760	←	2650	←	3530	←
가로(볼트머리 포함) :	139	139	90	90	305	←	←	446	←	174	←	256	←	306	←
높이(볼트머리 포함) :	90	←	142	←	88	←	84	88	←	145	←	←	←	←	←
길이(앞~뒤) :	(기종별 상이)	(기종별 상이)	(기종별 상이)	(기종별 상이)	390	430	328	390	430	390	430	390	430	390	430

TABOS 모터구동용 리튬전지 2020.11.11

주기 : COM 형은 배터리 상태(SOC, SOH, Ah, Wh, 충전완료시간, 방전완료시간, 온도, 경고(과전압,저전압,충전전류과다 등.) 통신장치 부착형

C 시리즈 (알루미늄, 긴케이스)	CV□□□ CVCOM	CV190, 330, 470 	CVCOM230 	CVCOM370 	CVCOM510
	CH□□□ CHCOM	CH190, 330, 470 	CHCOM230 	CHCOM370 	CHCOM510
W 시리즈 (Wide형, 박형, SLIM형)	W2 W2L300 W2COM (저상형 AGV용) (박형, 납작한형)	W2 (표준) 	W2COM (표준) 	W2L300 (소형) 	
	W3 W3COM (저상형 AGV용) (박형, 납작한형)	W3 	W3COM 		
X 시리즈 (일반형, 대용량)	X2 X2COM 손잡이형	X2 	X2COM 	X2/Handle (손잡이) 	X2/BK/Handle (손잡이)
	X3 X3COM 손잡이형	X3 	X3COM 	X3/Handle (손잡이) 	X3/BK/Handle (손잡이)
	X4 X4COM 손잡이형	X4 	X4COM 	X4/Handle (손잡이) 	

TABOS 충전기_리튬전지용

2019.02.20

입력 : 단상 220V AC	
통신 없음.	선택사양 : 양방향 통신제어 (충전 ON/OFF, 전류제어, 경고 등.)
충전기	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>300W급 / 25V, 50V 리튬용</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>700W급 / 25V, 50V 리튬용</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>1,500W급 / 25V, 50V 등, 리튬용</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>(통신제어 기본 채택) 3,000W급 / 25V, 50V 리튬용</p> </div> </div>