

아동

공사명, 공구명 삭제

도면 제목(title) 삭제

도면보조설명 제목 삭제

• Key Plan이 있는 경우

• Key Plan없는 경우
NOTE를 최상단으로 이동

•Key Plan

- Key Plan을 두는 경우 도면의 가급적 우측 상단에 표기한다.
- Key Plan에는 도면의 해당 부분을 명확하게 표시한다.
- Key Plan의 상단에 방위표를 표시한다.

돋움 (소제목)
H : 2.5

•Note





















- 주기(note) 및 기타 특기사항을 두는 경우 표제란은 우측 상단 또는 Key Plan의 하단에 표기한다.
- BIM데이터에서 수량산출불가 항목은 기존방식으로 산출함

돋움체(내용)

H : 1.5

• 범례가 있는 경우

•범례

	아스팔트포장		인력포설(콘크리트)
	무근콘크리트포장		변단면포설(아스팔트)
	교면포장(콘크리트)		변단면포설(저소음포장)
	교면포장(아스팔트)		길어깨(아스팔트)
	교면포장(노출바닥판)		길어깨(콘크리트)
	교량접속부(접속슬래브)		길어깨보강
	교량접속부(완충슬래브)		길어깨보강(저소음포장)
	부체도로		아스팔트접속부
	저소음포장		암거접속부 보강포장
	저소음포장 길어깨		터널내 포장
			철성경계부 보강

• 정보추가 항목이 있는 경우

•단면도, 제원, 요약도, 표준횡단상세도 등

(정보영역)
오른쪽 공간

공종,부위명, 교량명,
터널명 등 추가

주도면명(돋움체)

A3(297*420)기준 도면크기의 연장

A계열 크기		특별연장크기		예외연장크기	
호칭	세로×가로 (mm)	호칭	세로×가로 (mm)	호칭	세로×가로 (mm)
A3	297×420	A4×3	297×630	A4×6	297×1,261
		A4×4	297×841	A4×7	297×1,471
		A4×5	297×1,051	A4×8	297×1,682
				A4×9	297×1,892

－ A3(297*420) 규격예외의 도면은 가급적 횡으로 연장

*축척의 표시원칙

- 축척은 문자로 ‘1:N’의 형식으로 표기한다. 단, 수평축과 수직축의 축척을 별도로 적용하는 경우는 ‘H=1:N V=1:N’과 같이 기재한다.
예) 1:1,000, 1/500, H=1:1,000 V=1:200
- 동일한 도면 내에 다수의 축척을 사용하였을 때는 해당 도면의 제목 부분마다 해당 축척을 병기하고, 표제란에는 가장 많이 사용된 축척을 ‘1:N’의 형식으로 기입하거나 “AS SHOWN”이라 기입한다.

사업책임자 서명

분야별책임자 서명

설계자 서명

SCALE(A3기준) 변경

 한국도로공사

고속국도 제00호선 00~00 고속도로 건설공사

노선이정 00000.00-00000.00

설 계 사

시 공 사

건설분야

토목

건설단계









개정번호

날짜

내 용

작성자

검토자

확인자

설계공구

제0공구

0000.00-0000.00

시공공구

도면축척

1:2,000

도면번호

C00010103-000

도 면 명

공종,부위명, 교량명, 터널명 등

주도면명

보조 도면명, 축척, 방향 등

0.000

편철번호

v6.0(2022)

차량표준화버전